

## Déclaration des prestation conformément le Règlement (EU) 305/2011 No. 28915-CPR-2019/06/15

1. Code d'identification unique du type de produit: **Libra 28/915**
2. Emploi prévu: **Chauffage des locaux à combustibles solides (combustion intermittent),  
chauffage des locaux dans les bâtiments**
3. Producteur: **Olsberg GmbH      Tél: +49 (0) 2962 / 805 – 0  
Hüttenstraße 38      Fax: +49 (0) 2962 / 805 – 180  
59939 Olsberg      E-mail: kaminofen@olsberg.com**
4. Représentant autorisé: ---
5. Système(s) d'évaluation et de contrôle de la performance du produit de construction: **System 3**
6. Le laboratoire d'essai notifié a réalisé l'essai initial selon le système 3.  
Organisme(s) notifié: **Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH, NB 2289, D 44577 Castrop-Rauxel**
7. Performance(s) déclarée(s):

<b>Spécifications techniques harmonisées</b>	<b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b>
<b>Caractéristiques principales</b>	<b>Performance</b>
<b>Sécurité incendie</b>	<b>accompli</b>
- Comportement au feu	A1
- Espace de sécurité au matériaux combustibles	Distance minimale en mm Arrière: 200, Faces: 200, Avant: 750 (dans toute la zone de rayonnement de la vitre), Sol: 0
- Risque d'incendie par débordement de combustible	accompli
<b>Possibilité des nettoyage</b>	<b>accompli</b>
<b>Émission de produits des combustion</b>	
- CO	Bûche de bois: 0,05% / Briquette de bois: 0,053% / Briquette de lignite: 0,054%
<b>Température de surface</b>	<b>accompli</b>
<b>Sécurité électrique</b>	<b>non applicable</b>
<b>Libération de substances dangereuses</b>	<b>npd</b>
<b>Max. pression opérationnelle</b>	<b>non applicable</b>
<b>Température des gazes</b>	
- dans la section de mesure	Bûche de bois: 276°C / Briquette de bois: 299°C / Briquette de lignite: 290°C
- au niveau de la pièce de raccordement pendant puissance thermique nominale	Bûche de bois: 357°C / Briquette de bois: 382°C / Briquette de lignite: 370°C
<b>Résistance mécanique (pour l'installation de la cheminée)</b>	<b>npd</b>
<b>Production calorifique / efficacité énergétique</b>	<b>accompli</b>
- Puissance nominale	5,0 kW
- Puissance calorifique sur l'eau	5,47 kW
- Puissance calorifique rendue dans la pièce	non applicable
<b>Efficacité</b>	Bûche de bois: 82,13% / Briquette de bois: 82,02% / Briquette de lignite: 82,24%
<b>Durabilité</b>	<b>npd</b>

8. La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées selon No.7. La base de la performance déclarée est le rapport de test FK 40 19 598. La création de la présente déclaration de performance conformément au No. 3 est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le producteur:



Dr. Volker Schulte, Signataire autorisé, direction

Olsberg, 22.9.2020



Olsberg GmbH  
Hüttenstraße 38  
59939 Olsberg